

Indstilling: Forskrift for facadebehandling

Bilag 4

Forskrift

Uddrag af

Forskrift for facadebehandling i Københavns Kommune

Denne forskrift er udstedt i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 samt § 35 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den.

.....

§ 6 og § 9:

.
. .
.

§ 6. Blæserensning må kun udføres med samtidig tilsætning af vand (våd metode).

Stk. 2. Arbejdsområde og stilladser skal inddækkes tæt, før blæserensning påbegyndes. Inddækning skal være udført med presenning eller plast, således at arbejdet ikke giver anledning til væsentlige støv- og stænkgener for beboerne i ejendommen og i omgivelserne.

Stk. 3. Blæsemiddel og afblæst materiale må ikke ledes til kloaksystemet.

Stk. 4. Der skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af jord, såfremt der er fare for, at blæsemiddel og afblæst materiale lander på jorden.

Stk. 5. Alt brugt blæsemiddel og afblæst materiale skal fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet. Blæsemiddel og afblæst materiale må kun fejes eller skovles, mens det er fugtigt.

Stk. 6. Sandblæsning uden tilsætning af vand må kun udføres, når der ved afdækning og ventilation (vakuum) sikres at arbejdet ikke giver anledning til væsentlige støv- og stænkgener for beboerne og omgivelserne.

Stk. 7. Det brugte blæsemiddel skal håndteres og bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for håndtering og bortskaffelse af slagge- og sandblæsemidler, jf. Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune.

.
. .
.

§ 9. Hele stilladset skal inddækkes med plast, såfremt maling indeholder bly. Eventuelt kan der etableres en fleksibel afskærmning foran det pågældende arbejdssted.

Stk. 2. Vinduesrammer skal afrenses for gammel maling på værksted, eller på stedet i en dertil indrettet container med udsug.

Stk. 3. Afrenset maling skal opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 4. Karne og andre faste dele skal afrenses, så gammel maling ikke spredes i omgivelserne.

Stk. 5. Alt afrenset materiale skal opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 6. Stilladset skal dagligt rengøres ved støvsugning. Opsuget materiale skal bortskaffes som farligt affald.

Stk. 7. Afsluttende afslibning må kun finde sted med værktøj, som er udstyret med støvsuger. Opsuget slibestøv skal bortskaffes som farligt affald.

.
. .
.